

EMV

100/ 150 L.

2 et 3 CV

DEVILBISS

air comprimé



- Compresseur en fonte, cylindre en V, excellent refroidissement, rendement optimisé.



- Dévidoir métal unique soudé à la cuve (sauf sur réservoir de 150 L).
- Tuyau antistatique 5 m, flexible équipé d'un raccord rapide universel (sauf sur réservoir de 150 L).



Caractéristiques Techniques

| TYPES | DEBIT en m3/h | | Pression de service en BAR | T/min | PUISSANCE MOTEUR | | VOLT | CAPACITÉ RÉSERVOIR en litres | EQUIPEMENT | | DIMENSIONS en m L x l x h | POIDS en kg |
|--------------|---------------|---------------|----------------------------|-------|------------------|----|---------|------------------------------|------------------|-----------|---------------------------|-------------|
| | Réel | Vol. engendré | | | kW | CV | | | Roues gonflables | Détendeur | | |
| EMV17 R1 9 | 12 | 17 | 9 | 1000 | 1,5 | 2 | 230 | 100 | • | • | 1,17 x 0,39 x 0,85 | 64 |
| EMV26 R1 9 | 17 | 24 | 9 | 1450 | 2,2 | 3 | 230 | 100 | • | • | 1,17 x 0,39 x 0,85 | 72 |
| EMV26 R1,5 9 | 17 | 24 | 9 | 1450 | 2,2 | 3 | 230 | 150 | • | • | 1,36 x 0,48 x 0,95 | 82 |
| ETV26 R1,5 9 | 17 | 24 | 9 | 1450 | 2,2 | 3 | 400 tri | 150 | • | • | 1,36 x 0,48 x 0,95 | 82 |

ABAC FRANCE SA

112, chemin de la Forêt aux Martins
ZA Briffaut Est - BP 170
26906 VALENCE cedex 9

Tél. 04 75 41 89 75 - Fax 04 75 41 89 98

Cachet du distributeur